## 48-Stunden Auslieferservice Modell RAMC (metallischer Kurzhub Rotamesser ®) Bestellformular von Yokogawa Deutschland GmbH

| YOKOGAWA | Besteller: | Lieferanschrift: | Rechnungsanschrift falls abweichend |
|---|---|---|---|
| Deutschland GmbH | Firma: | | |
| Vertriebsbüro,CCO Wehr | Besteller/Abt.: | | |
| Tel.: 07761 567 400 | Bestell-Nr.: | | |
| Fax: 07761 567 499 | Telefon: | | |
| | Email: | | |

| Modell | Zusatzcode | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschreibung | Stückzahl | Grundpreis/€ | Aufpreis/€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMC01 (DN15 / ½ Zoll) | SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 525,92 | |
| RAMC23 (DN20 / ¾ Zoll) | SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 605,00 | |
| RAMC02 (DN25 / 1 Zoll) | SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 605,00 | |
| RAMC03 (DN32 / 1¼ Zoll) | SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 724,09 | |
| RAMC04 (DN40 / 1½ Zoll) | SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 724,09 | |
| RAMC05 (DN50 / 2 Zoll) | SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 724,09 | |
| RAMC06 (DN65 / 2½ Zoll) | SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 768,51 | |
| RAMC08 (DN80 / 3 Zoll) | SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.121,39 | |
| Prozessanschluss | -D4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EN Flansch PN 40 gem. EN 1092-2 Form B1 | | | 0,00 |
| | -A1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ASME Flansch Klasse 150, gem. ASME B 16.5 | | | 0,00 |
| Werkstoff mediumberührte Teile | SS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edelstahl, AISI 316L (1.4404) | | | 0,00 |
| Konus / Schwebekörper | -NNNN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wird berechnet | | | siehe unten |
| Aufpreis für S0-SWK | -NNS0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wird berechnet | | | 20,01 |
| Aufpreis für M1-SWK | -NNM1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wird berechnet | | | 45,73 |
| Aufpreis für M2-SWK | -NNM2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wird berechnet | | | 82,89 |
| Aufpreis für M5-SWK | -NNM5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wird berechnet | | | 182,93 |
| Aufpreis für L8-SWK | -NNL8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wird berechnet | | | 308,69 |
| Anzeigeteil / Messumformer | -T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lokaler Anzeiger | | | 0,00 |
| | -E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Elektronischer Messumformer | | | 599,28 |
| | -H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Elektronischer Messumformer mit HART (nur 424) | | | 639,28 |
| Gehäuse | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gehäuse rund, unlackiert; Edelstahl | | | 0,00 |
| | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gehäuse rund, gelb; Aluminium | | | 0,00 |
| Spannungsversorgung / Ausgang | 424 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 V DC; 2-Draht; 4-20 mA | | | 0,00 |
| | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 V AC, 4-Draht, 0-20mA | | | 155,30 |
| | 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 V AC, 4-Draht, 4-20mA | | | 155,30 |
| | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 V AC, 4-Draht, 0-20mA | | | 155,30 |
| | 244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 V AC, 4-Draht, 4-20mA | | | 155,30 |
| | 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 V DC, 3-Draht, 0-20mA | | | 0,00 |
| | 434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 V DC, 3-Draht, 4-20mA | | | 0,00 |
| Anzeigeteil | /A5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewinde für Kabelverschraubung ASME ½´´ NPT | | | 57,17 |
| | /A13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gewinde für Kabelverschraubung ISO M20 x 1,5 | | | 12,40 |
| | /A16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Anzeige mit 95 mm Abstand | | | 143,87 |
| Kennzeichnung | /BG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Messstellenbezeichnung auf Skala | | | 0,00 |
| | /BD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Doppelskala | | | 80,05 |
| | /B4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Neutrale Ausführung | | | 0,00 |
| | /B0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Messstellenschild Edelstahl auf Flansch | | | 40,03 |
| | /B1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Messstellenschild Edelstahl angehängt | | | 20,96 |
| | /B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % Skala | | | 47,63 |
| Grenzwertschalter | /K1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MIN- Kontakt | | | 170,56 |
| | /K2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MAX- Kontakt | | | 170,56 |
| | /K3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MIN-MAX- Kontakt, MIN-MIN, MAX-MAX | | | 301,08 |
| | /K6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MIN- Kontakt “Fail safe” Version | | | 246,77 |
| | /K7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MAX- Kontakt “Fail safe” Version | | | 246,77 |
| | /K8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MIN-MAX- Kontakt “Fail safe” Version | | | 452,56 |
| | /K9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MIN-MIN- Kontakt “Fail safe” Version | | | 452,56 |
| | /K10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MAX-MAX- Kontakt “Fail safe” Version | | | 452,56 |
| Ex-Zulassungen | /KS1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ATEX eigensicher “ia” | | | 20,96 |
| | /KS2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ATEX eigensicher “ia” + Staub- Ex., (nur mit Gehäuse 91) | | | 253,44 |
| | /KN1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ATEX Kategorie 3G “nL” / 3D | | | 20,96 |
| | /KF1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ATEX Druckfeste Kapselung “d” / Staub- Ex., (nur Gehäu. 91) | | | 253,44 |
| | /FS1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FM eigensich. elektron. Transmitter; CSA eigensich.Kontakte | | | 20,96 |
| Dämpfung Konus 43 bis 63 | /SD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Schwebekörperdämpfung (Nur Gasapplikation) | | | 64,79 |
| Dämpfung Konus 67 bis 77 | /SD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70,51 |
| Flanschschutz | /QK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Flanschabdeckung (EN Flansche) | | | 6,68 |
| Betriebsanleitungen | /IDn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Anzahl der Betriebsanleitungen in Deutsch | | | 6,68 |
| | /IEx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Anzahl der Betriebsanleitungen in Englisch | | | 6,68 |
| | /IFx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Anzahl der Betriebsanleitungen in Französisch | | | 6,68 |
| Wenn Sie diese Option benötigen, erweitert sich die Lieferzeit auf 72h ab Werk | Prüfungen und Zertifikate | /H1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zertifikat „Öl- und fettfrei“ der mediumber. Teile | | | 30,51 |
| | | /H3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zertifikat Reinstwasseranwendung | | | 30,51 |
| | | /PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | Druckprüfbericht des Messsystems | | | 190,57 |
| | | /PT | | | | | | | | | | | | | | | | | | Durchflusstabelle für Umrechnung | | | 23,83 |
| | | /P2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zertifikat gemäß EN 10204: 2004 -2.1 | | | 20,96 |
| | | /P3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | wie /P2 + Prüfbericht gemäß EN 10204: 2004 -2.2 | | | 26,69 |
| | | /P6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Materialzertifikat gemäß EN 10204: 2004 -3.1 | | | 31,45 |
| *! Einschränkungen, Technik die nicht miteinander kombiniert werden kann, entnehmen Sie bitte aus der gültigen Produktspezifikation !* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Grundpreis/€ | Aufpreise/€ |

**Modellcode**:RAMC_____-_____ SS- _____-_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/ _____€ _____€

| Stoffdaten | |
|---|---|
| Medium | |
| Druck | |
| Temperatur | |
| Viskosität | |
| Dichte | |

| Messbereich: |
|---|
| TAG-Nr.: |
| Skalenangabe im Betriebszustad [ ] |
| Skalenangabe im Normzustand [ ] |

Handlings/Express-Versandkosten: 55,00 € pro Stück _____€

Die angegebenen Preise gelten zzgl. ges.Mwst. und nur für diesen 48h Auslieferservice - Gültig ab 01.04.09 bis Widerruf.
Rabattvereinbarungen und Stornierungsmodalitäten sind ausgeschlossen
Zahlungen innerhalb 30 Tage netto. Auftragannahme nach event. Kreditprüfung nach vollständiger tech./kaufm. Klärung.

**Endbetrag:**
_____ **€**

Wir bitten um Ihre Unterstützung: Bitte senden Sie Ihre Bestellung an Fax +49 7761 567 499 und **informieren Sie bitte zusätzlich per Telefon 07761 567 400**
**Lieferzeit 48h abgehend bei Bestellung bis 10:00 Uhr an Werktagen in BaWü, Montag bis Freitag. Zwei Stück als maximale Stückzahl.**

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift Datum

20233520 / 20236449

# 48-Stunden Auslieferservice

48